VITRINES MAP SELF ENCASTRABLES

+ Concept novateur encastrable ou à poser
+ 3 niveaux d'exposition en self-service
+ Version chaude ou réfrigérée

- **Construction tout inox AISI 304.**
- **3 niveaux d'exposition avec éclairage.**
- Exposition 2 ou 3 bacs GN 1/1, profondeur 40 mm fournis selon modèle.
- Coté clientèle : vitres relevables à chaque niveau.
- Coté vendeur : vitres coulissantes.
- Alimentation MONOPHASE 230 V.
- MAP SELF HOT :
  - Système de chauffe ventilé.
  - Thermostat réglable de 30 °C à 90 °C, affichage digital.
  - Bac d'humidification pour ne pas dessécher.
- MAP SELF COLD :
  - Groupe logé froid ventilé M2 (+2 °C / +5 °C) au R1234yF.
  - Régulation électronique.

MAP SELF COLD

MAP SELF HOT ENCASTREE

MAP SELF HOT	DIMENSIONS (L x p x h)	EXPOSITION	PUISSANCE	POIDS
MAP SELF HOT	746 x 717 x 845 mm	Plateau : 2 x GN 1/1 Etagère milieu : 640 x 458 mm Etagère haute : 640 x 388 mm	2150 W	70 kg
MAP SELF HOT 3	1076 x 717 x 845 mm	Plateau : 3 x GN 1/1 Etagère milieu : 1025 x 458 mm Etagère haute : 1025 x 388 mm	3150 W	98 kg

MAP SELF COLD	DIMENSIONS (L x p x h)	EXPOSITION	PUISSANCE	POIDS
MAP SELF COLD	746 x 717 x 845 mm	Plateau : 2 x GN 1/1 Etagère milieu : 640 x 458 mm Etagère haute : 640 x 388 mm	380 W	85 kg
MAP SELF COLD 3	1076 x 717 x 845 mm	Plateau : 3 x GN 1/1 Etagère milieu : 1025 x 458 mm Etagère haute : 1025 x 388 mm	480 W	107 kg

Photographies non contractuelles. Le constructeur se réserve le droit d'apporter toute modification.
Les caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.