



ARTIC R600a

- + Hachoir réfrigéré CLASSIQUE
- + Grande réserve supérieure
- + Carrosserie inox sablé



SOMMAIRE



- **Construction inox AISI 304.**
- Corps UNGER double coupe Ø H82 avec grille N° 3 entièrement démontable (autres grilles et couteaux, voir page 166).
- Verrouillage du corps par clavetage.
- Réserve supérieure réfrigérée de grande capacité.
- Couvercle formé en polycarbonate ultra résistant.
- **Froid de contact à haut rendement, température +1 °C / +5 °C classe 3M1.**
- **Fluide frigorigère R600a / 50 grammes.**
- ***Portionneur à steak, calibre de 80 à 240 g, sans variation d'épaisseur. Fonction "haché" en un seul geste. SYSTEME BREVETE MAP.**

ARTIC TRIPHASE 400V (3P+N+T)	DIMENSIONS (L x p x h)	PUISSANCE MOTEUR	PUISSANCE ABSORBÉE	DEBIT NOMINAL	POIDS
ARTIC R600a	440 x 485 x 540	1,5 CV	1405 W	350 kg / Heure	62 kg
ARTIC R600a AVEC PORTIONNEUR*	510 x 495 x 540				
ARTIC MONOPHASE 230V	DIMENSIONS (L x p x h)	PUISSANCE MOTEUR	PUISSANCE ABSORBÉE	DEBIT NOMINAL	POIDS
ARTIC R600a	470 x 485 x 540	1,5 CV	1405 W	350 kg / Heure	62 kg
ARTIC R600a AVEC PORTIONNEUR*	540 x 485 x 540				

Grilles et couteaux supplémentaires, voir page 175.