

- + Finition haut de gamme
- + Traitement Téflon haute densité pour un nettoyage facile
- + Grande accessibilité pour le nettoyage

- Construction en aluminium anodisé.
- **Revêtement haute densité et finition TOP.**
- **Entraînement par pignons hélicoïdaux.**
- Moteur ventilé de grande puissance.
- **Lame en acier trempé chromée revêtue Téflon.**
- Anneau de sécurité protège lame "CE".
- **Accessibilité pour le nettoyage de 30 mm entre la lame et le bâti.**
- Affûteur aluminium incorporé.
- Réglage de l'épaisseur de coupe de 0 à 16 mm.
- Mise en marche / arrêt par bouton poussoir, basse tension IP67.
- Alimentation MONOPHASE 230 V.



SP 350 TEFLON

SOMMAIRE



| TRANCHEURS A PIGNONS | Ø LAME | COUPE (L x h) | DIM. (L x p x h) | ENTRE PIEDS (L x p) | PUISSANCE | POIDS |
|----------------------|--------|---------------|------------------|---------------------|-----------|-------|
| SP 300 TEFLON | Ø 300 | 240 x 210 | 720 x 525 x 445 | 605 x 435 | 270 W | 35 kg |
| SP 350 TEFLON | Ø 350 | 305 x 250 | 765 x 540 x 490 | 615 x 445 | 370 W | 45 kg |

OPTIONS

Disque de protection pour démonter la lame