

- + Conçue pour l'opercule de barquettes jusqu'au format GN 1/4
- + Livrée avec matrice GN 1/4



- Operculeuse de barquettes manuelle en inox AISI 304.
- **Fournie avec matrice aluminium pour operculer les barquettes GN 1/4 (260 x 160mm).**
- **Panneau de commande digital permettant de régler la température de 0 à 200°C.**
- **Temps de cycle : 2 à 3 secondes.**
- Dérouleur de bobine arrière avec système de coupe intégré.
- Ouverture assistée par vérins.
- Pieds antidérapants.

OPERCULEUSE	DIMENSIONS (L x p x h)	BARQUETTE MAXI (L x p)	BOBINE MAXI (L x Ø)	TENSION / PUISSANCE	POIDS
RP-RA-200	290 x 620 x 540 mm	265 x 162 mm	200 x Ø 180 mm	230 V / 600 W	12 kg

MATRICE STANDARD SUPPLÉMENTAIRE GN 1/4

MATRICE STANDARD SUPPLÉMENTAIRE POUR 2 BARQUETTES GN 1/8

MATRICE SUR MESURE

- + Conçue pour l'opercule de barquettes jusqu'au format GN 1/2
- + Livrée avec matrice GN 1/2



- Operculeuse de barquettes manuelle en inox AISI 304.
- **Fournie avec matrice aluminium pour operculer les barquettes GN 1/2 (325 x 265mm).**
- **Panneau de commande digital permettant de régler la température de 0 à 200°C.**
- **Temps de cycle : 2 à 3 secondes.**
- Dérouleur de bobine arrière avec système de coupe intégré.
- Ouverture assistée par vérins.
- Pieds antidérapants.

OPERCULEUSE	DIMENSIONS (L x p x h)	BARQUETTE MAXI (L x p)	BOBINE MAXI (L x Ø)	TENSION / PUISSANCE	POIDS
RP-RA 300	400 x 670 x 600 mm	325 x 265 mm	280 x Ø 180 mm	230 V / 1200 W	19 kg

MATRICE STANDARD SUPPLÉMENTAIRE GN 1/2

MATRICE STANDARD SUPPLÉMENTAIRE POUR 2 BARQUETTES GN 1/4

MATRICE STANDARD SUPPLÉMENTAIRE POUR 4 BARQUETTES GN 1/8

MATRICE SUR MESURE

SOMMAIRE

