

CONDITIONNEMENT & EMBALLAGE

REISER
PACK



RPS 200

- + Operculeuses de barquettes semi-automatiques
- + Machines électriques
- + Matrices au choix en option

- Operculeuses de barquettes semi-automatiques en inox AISI 304.
- **Activation automatique du cycle d'operculeuse lors de l'insertion frontale manuelle.**
- **Déroulement et coupe automatique du film d'operculeuse.**
- **Panneau de commande digital avec 9 programmes permettant de régler la température de 0 à 200°C, et le temps de cycle.**
- Signal sonore en fin de cycle.
- Temps de cycle : 2 à 3 secondes.
- Pieds antidérapants.

OPERCULEUSE	DIMENSIONS (L x p x h)	BARQUETTE MAXI (L x p)	BOBINE MAXI (L x Ø)	TENSION / PUISSANCE	POIDS
RPS 200 SANS MATRICE	255 x 380 x 490 mm	205 x 165 x 120 mm	165 x Ø 185 mm	230 V / 600 W	20 kg
RPS 220 SANS MATRICE	300 x 470 x 610 mm	260 x 195 x 120 mm	200 x Ø 230 mm	230 V / 750 W	33 kg
RPS 380 SANS MATRICE	465 x 485 x 610 mm	325 x 265 x 150 mm	340 x Ø 200 mm	230 V / 1500 W	43 kg

SOMMAIRE



RPS 220



RPS 380

OPTIONS


Matrice pour RPS 200 MULTIFORM 3




Matrice pour RPS 220 MULTIFORM 3



Matrice pour RPS 220 MULTIFORM 4



Matrice pour RPS 380 MULTIFORM 4



Matrice standard GN 1/4 pour RPS 220

Matrice standard pour 2 barquettes GN 1/8 pour RPS 220

Matrice sur mesure pour RPS 220 (barquette MAXI : 260 x 195 x 120 m m)*

Matrice standard GN 1/2 pour RPS 380

Matrice standard pour 2 barquettes simultanées GN 1/4 pour RPS 380

Matrice standard pour 4 barquettes simultanées GN 1/8 pour RPS 380

Matrice sur mesure pour RPS 380 (barquette MAXI : 325 x 265 x 150 m m)*

Système de coupe automatique amovible entre 2 ou 4 barquettes

*Demandez les tailles et la marque des barquettes que votre client utilise, svp.

Pour une matrice sur mesure à usiner, l'envoi d'un échantillon de 40 barquettes est indispensable.



EXEMPLES DE REGLAGES DE MATRICES MULTIFORM

