

- + Operculeuses de barquettes semi-automatiques avec découpe du film aux contours de la barquette
- + Matrice sur mesure avec découpes aux contours des barquettes incluse
- + Machines électriques



RPS 220 F

- **Operculeuses de barquettes semi-automatiques découpe du film aux contours de la barquette.**
- **Fournie avec matrice sur mesure fixe exécutant une découpe parfaite du film aux contours de la barquette.**
- Construction en inox AISI 304.
- Activation automatique du cycle d'operculage lors de l'insertion frontale manuelle.
- Déroulement et coupe automatique du film d'operculage.
- **Panneau de commande digital avec 9 programmes permettant de régler la température de 0 à 200°C et le temps de soudure.**
- Signal sonore en fin de cycle.
- Temps de cycle : 2 à 3 secondes.
- Pieds antidérapants.

SOMMAIRE



OPERCULEUSE	DIMENSIONS (L x p x h)	BARQUETTE MAXI (L x p)	BOBINE MAXI (L x Ø)	TENSION / PUISSANCE	POIDS
RPS 220 F AVEC MATRICE SUR MESURE 1 EMPREINTE*	300 x 535 x 610 m m	260 x 195 x 120 m m	200 x Ø 230 mm	230 V / 750 W	34 kg
RPS 220 F AVEC MATRICE SUR MESURE 2 EMPREINTES*	300 x 535 x 610 m m	260 x 195 x 120 m m	200 x Ø 230 mm	230 V / 750 W	35 kg
RPS 380 F AVEC MATRICE SUR MESURE 1 EMPREINTE*	465 x 555 x 610 m m	325 x 265 x 150 mm	340 x Ø 200 mm	230 V / 1500 W	45 kg
RPS 380 F AVEC MATRICE SUR MESURE 2 EMPREINTES*	465 x 555 x 610 m m	325 x 265 x 150 mm	340 x Ø 200 mm	230 V / 1500 W	46 kg
RPS 380 F AVEC MATRICE SUR MESURE 4 EMPREINTES*	465 x 555 x 610 m m	325 x 265 x 150 mm	340 x Ø 200 mm	230 V / 1500 W	47 kg

\* Pour réaliser l'usinage de votre matrice sur mesure, l'envoi d'un échantillon de 100 barquettes est indispensable.



RPS 220 F



RPS 380

