REISER PACK

+ Operculeuses de barquettes semi-automatiques avec injection de gaz inerte et découpe du film aux contours de la barquette
+ Matrice sur mesure avec découpes aux contours des barquettes incluse
+ Machines électriques

RPS 220FG

- **Operculeuses de barquettes semi-automatiques avec injection de gaz inerte (flushing) et découpe du film aux contours de la barquette.**
- **Fournie avec matrice sur mesure fixe exécutant une découpe parfaite du film aux contours de la barquette.**
- Construction en inox AISI 304.
- **Equipées d'un raccord rapide de connexion au gaz inerte diamètre Ø 8mm.**
- Activation automatique du cycle d'operculage lors de l'insertion frontale manuelle.
- Déroulement et coupe automatique du film d'operculage.
- **Panneau de commande digital avec 9 programmes permettant de régler la température de 0 à 200°C, le temps de soudure, et le temps d'injection de gaz inerte**
- Signal sonore en fin de cycle.
- Temps de cycle : 2 à 3 secondes.
- Pieds antidérapants.

OPERCULEUSE	DIMENSIONS (L x p x h)	BARQUETTE MAXI (L x p)	BOBINE MAXI (L x Ø)	TENSION / PUISSANCE	POIDS
RPS 220 FG AVEC MATRICE SUR MESURE 1 EMPREINTE*	300 x 535 x 610 m m	260 x 195 x 120 m m	200 x Ø 230 mm	230 V / 750 W	35 kg
RPS 220 FG AVEC MATRICE SUR MESURE 2 EMPREINTES*	300 x 535 x 610 m m	260 x 195 x 120 m m	200 x Ø 230 mm	230 V / 750 W	36 kg
RPS 380 FG AVEC MATRICE SUR MESURE 1 EMPREINTE*	465 x 555 x 610 m m	325 x 265 x 150 mm	340 x Ø 200 mm	230 V / 1500 W	45 kg
RPS 380 FG AVEC MATRICE SUR MESURE 2 EMPREINTES*	465 x 555 x 610 m m	325 x 265 x 150 mm	340 x Ø 200 mm	230 V / 1500 W	46 kg

* Pour réaliser l'usinage de votre matrice sur mesure, l'envoi d'un échantillon de 100 barquettes est indispensable.

SOMMAIRE

Photographies non contractuelles. Le constructeur se réserve le droit d'apporter toute modification.
Les caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.

RPS 380 FG

SOMMAIRE

RACCORD GAZ INERTE Ø 8

Photographies non contractuelles. Le constructeur se réserve le droit d'apporter toute modification.
Les caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.