

- + Machine semi-automatique rotative pour le conditionnement de produits Mis sous Atmosphère Protectrice (tirage au vide et injection de gaz inerte MAP)
- + Allonge la DLC des produits emballés en barquettes
- + Changement d'outillage en 3 minutes grâce au plateau support rotatif



SOMMAIRE



- **Operculeuses de barquettes semi-automatiques pour le conditionnement de produits Mis sous Atmosphère Protectrice avec :**
 - tirage au vide par pompe BUSCH,
 - injection de gaz spécifique par rapport aux produits à conserver,
 - plateau rotatif permettant un changement d'outillage en 3 minutes (2 outillages pouvant être montés).
- Construction en inox AISI 304 avec châssis sur roulettes, dont 2 avec frein.
- Equipées d'un raccord rapide de connexion au gaz inerte diamètre Ø 8mm.
- Activation automatique du cycle d'operculeuse lors de l'insertion frontale manuelle.
- Déroulement et coupe automatique du film d'operculeuse.
- **Panneau de commande couleur 7 pouces digital avec 10 programmes permettant de régler :**
 - le % de vide,
 - le % de gaz inerte,
 - la température de scellage 0 à 200°C,
 - le temps de scellage (signal sonore en fin de cycle).
- Enrouleur de chute automatique placé à droite de la machine.
- Temps de cycle barquettes 20 à 35 secondes, skin 15 à 25 secondes.
- **Alimentation électrique MONOPHASE 230V ou TRIPHASE 380V (au choix) - Puissance 3,5 kW.**
- **Alimentation en air comprimé de qualité alimentaire : Tube Ø 8 x 6 mm, pression 6 bars.**

OPERCULEUSE	DIMENSIONS (L x p x h)	BARQUETTE MAXI (L x p)	BOBINE MAXI (L x Ø)	POIDS
RPS430RT pompe BUSCH 63m3/heure	930 / 1010* x 1128 x 1615m m	420 x 280 x 100 m m	340 x Ø 230 mm	300 kg
RPS430RT pompe BUSCH 100m3/heure	930 / 1010* x 1128 x 1615m m	420 x 280 x 100 m m	340 x Ø 230 mm	320 kg
RPS430RT FONCTION SKIN pompe BUSCH 63m3/heure	930 / 1010* x 1128 x 1615m m	420 x 280 x 100 m m	340 x Ø 230 mm	300 kg
RPS430RT FONCTION SKIN pompe BUSCH 100m3/heure	930 / 1010* x 1128 x 1615m m	420 x 280 x 100 m m	340 x Ø 230 mm	320 kg

* Dimension avec espace nécessaire pour la rotation du plateau rotatif lors du changement d'outillage

OPTIONS

- Matrice GN 1/2 standard (inf. et sup.) avec découpes aux contours
- Matrice 2 barquettes GN 1/4 standard (inf. et sup.) avec découpes aux contours
- Matrice 4 barquettes GN 1/8 standard (inf. et sup.) avec découpes aux contours
- Matrice sur mesures (inf. et sup.) avec découpes aux contours
- Matrice pour SKIN UP 180 x 250mm standard (inf. et sup.) avec découpes aux contours
- Matrice sur mesures pour SKIN UP (inf. et sup.) avec découpes aux contours
- Détecteur de marque fin d'impression (pour film imprimé)
- Pompe BUSCH spéciale version injection d'O2 (viandes rouges)

* Pour réaliser l'usinage de votre matrice sur mesures, l'envoi d'un échantillon de 100 barquettes est indispensable.

