

# MACHINES A EMBALLER SOUS VIDE DE TABLE



- + Fabrication allemande ergonomique de grande qualité
- + Carrosserie basculante pour accessibilité directe à la partie technique
- + Pompes BUSCH sur toute la gamme

- Carrosserie et cuve emboutie tout inox.
- Barre double soudure - coupure, amovible sans fils.
- **Cloche transparente avec dispositif d'ouverture automatique garantie à vie.**
- **Panneau de commandes Z 2001 avec 6 fonctions intégrées à lecture directe et visualisation du cycle par jauge :**
  - Réglage du vide en % (SENSOR),
  - H<sub>2</sub>O pour la mise sous vide des liquides ou produits humides / vide additionnel / vide séquentiel pour marinades) + 99 programmes paramétrables,
  - Remise en atmosphère progressive,
  - Fonction évaporation de l'humidité pour préserver la pompe.
- Entretien courant et SAV facilité sur toute la gamme.
- Alimentation MONOPHASE 230 V



MAX XL-DD II



MAX XL

SOMMAIRE



CARACTERISTIQUES	MAX XL	MAX XL II	MAX XL - DD	MAX XL - DD II
Dimensions utiles intérieures / Barre de soudure double soudure - coupure	 H 125 mm*	 H 125 mm*	 H 180 mm	 H 180 mm
Dimensions extérieures machine (L x p x h) mm	670 x 500 x 340	670 x 500 x 340	670 x 500 x 400	670 x 500 x 400
Capacité de la pompe	BUSCH 10 m <sup>3</sup> /h	BUSCH 10 m <sup>3</sup> /h	BUSCH 16 m <sup>3</sup> /h	BUSCH 16 m <sup>3</sup> /h
Puissance électrique absorbée	500 W	500 W	600 W	600 W
Poids	60 kg	61 kg	62 kg	63 kg

OPTIONS (voir photos en page 120-121)	MAX XL	MAX XL II	MAX XL - DD	MAX XL - DD II
Ligne d'injection de gaz inerte amovible	✓	✓	✓	✓
Plaque inclinée pour la mise de liquides	✓	✓	✓	✓
Kit d'aspiration pour bacs GASTRONORM	✓	✓	✓	✓
Kit d'entretien avec huile	✓	✓	✓	✓
Meuble de rangement sur roulettes h = 590mm	✓	✓	✓	✓

\* Machines ayant une faible hauteur utile dédiée aux produits plats.

