SCIES A OS INOX SUR PIETEMENT

+ Grande scies inox avec piètement
+ Gain de temps au nettoyage !
+ Frein moteur nouvelles normes CE

- **Construction inox AISI 304.**
- Roulements en inox.
- Surface intérieure entièrement plane et lisse.
- Guide de coupe réglable.
- Protecteur de lame à bascule.
- **Racleurs de lame inclus.**
- Bac récupérateur de sciure.
- **Moteur ventilé avec frein moteur aux normes CE.**
- Contacteur de sécurité de porte.
- Mise en marche / arrêt basse tension IP66 avec arrêt d'urgence.
- Alimentation TRIPHASE 380 V (MONOPHASE 230V en option).

SOMMAIRE

DESIGNATION	DIMENSIONS (L x p x h)	PLATEAU	LAME	Ø POULIE	HAUTEUR DE COUPE	PUISSANCE	POIDS
MAPROD 2460 NEW	770 x 710 x 17 00 mm	650 x 710 mm	2460 x 19 mm	320 mm	320 mm	2 CV / 1500 W	111 kg
MAPROD 3160 NEW	940 x 850 x 1900 m m	805 x 855 mm	3160 x 19 mm	420 mm	420 mm	3 CV / 2210 W	140 kg

OPTIONS
Moteur MONOPHASE 230 V
Chariot coulissant pour modèle MAPROD 2460
Chariot coulissant pour modèle MAPROD 3160

Lames de scie supplémentaires, voir page 174.

Photographies non contractuelles. Le constructeur se réserve le droit d'apporter toute modification.
Les caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.