

# SCIES A OS INOX SUR PIÈTEMENT



**GARANTIE  
3 ANS**

- + Scies haut de gamme tout inox
- + Grande puissance, robustesse et facilité de nettoyage
- + Piètements stables montés avec patins anti-vibrations
- + Frein moteur nouvelles normes CE



MAINCA 3060 P



MAINCA 2720 P



MAINCA 3060 P  
avec option colonne à droite

- **Construction tout inox AISI 304 sablé.**
- Table fixe avec guide réglable (chariot coulissant en option).
- Poulies et roulements en inox.
- Plateau de travail en inox.
- **Surface intérieure entièrement plane et lisse avec angles ajourés pour un meilleur nettoyage.**
- Guide de coupe réglable.
- Protecteur de lame coulissant réglable.
- **Racleurs de lame inclus.**
- Tendeur de lame à débrayage automatique.
- Bac récupérateur de sciure.
- **Moteur ventilé avec frein moteur aux normes CE.**
- **Ventilation du moteur (usage intensif).**
- Contacteur de sécurité de porte.
- Bouton marche / arrêt basse tension IP66.
- Alimentation TRIPHASE 380 V (MONOPHASE 230 V en option).

SOMMAIRE



DESIGNATION	DIMENSIONS (L x p x h)	PLATEAU	LAME	Ø POULIE	HAUTEUR DE COUPE	PUISSANCE	POIDS
MAINCA 2720 P	755 x 765 x 1790 mm	635 x 765 mm	2720 x 16 mm	300 mm	352 mm	3 CV / 2210 W	126 kg
MAINCA 3060 P	840 x 850 x 1900 mm	715 x 822 mm	3060 x 16 mm	330 mm	400 mm	<b>4 CV / 2940 W</b>	160 kg

## OPTIONS

Moteur MONOPHASE 230 V

MAINCA 3060 P avec colonne à droite (voir photo)

Chariot coulissant MAINCA 2720 P

Chariot coulissant amovible pour évacuation MAINCA 3060 P

**Lames de scie supplémentaires, voir page 174.**