

POUSSOIRS

- Construction tout inox, sauf boîtier d'engrenages et piston.
- 2 vitesses de descente ou de remontée.
- Cylindre inox démontable rapidement pour un nettoyage facile.
- **Livré avec 4 canules.**



DESIGNATION	CONSTRUCTION	CAPACITE CYLINDRE	DOTATION CANULES	DIMENSIONS (L x p x h)	POIDS
PM 10	INOX	10 litres	Ø 10 / 20 / 30 / 40 mm	280 x 320 x 800 m m	18 kg
PM 15	INOX	15 litres	Ø 10 / 20 / 30 / 40 mm	340 x 380 x 830 m m	27 kg



- Carrosserie et cylindre extérieur en inox.
- **Cylindre démontable.**
- **Patte de commande au pied.**
- **Pompe à huile avec réservoir indépendant.**
- Vitesses de travail réglables.
- Socle sur roulettes.
- Livré avec 3 canules plastique : Ø 10 / 18 / 25 mm.
- Alimentation TRIPHASE 380 V, (MONOPHASE 230 V en option).



SOMMAIRE



DESIGNATION	CAPACITE	DIMENSIONS (L x p x h)	HAUTEUR CORNET / SOL	PUISSANCE	POIDS
P ECO 15	15 litres	370 x 490 x 1100 mm	1050 mm	520 W	55 kg
P ECO 25	25 litres	450 x 565 x 1160 m m	1110 mm	520 W	90 kg

OPTION

Option moteur MONOPHASE 230 V