

POUSOIRS HYDRAULIQUES



- + Fabrication haut de gamme
- + Carrosserie inox sablé
- + Genouillère ergonomique réglable
- + Robustesse et efficacité

**GARANTIE
3 ANS**



PX 25 AUTO

- Carrosserie et cylindre extérieur en inox sablé.
- **Cylindre intérieur en inox rectifié.**
- **Modèles PXX : poussoirs tout inox.**
- **Modèles PX : piston inox / couvercle aluminium.**
- **Modèles PA : piston & couvercle aluminium.**
- **Modèle PP : piston polyéthylène / couvercle aluminium.**
- **Modèles AUTO avec démarrage directement au genou.**
- **Genouillère de commande ergonomique et réglable.**
- **Pompe à huile avec réservoir indépendant et manomètre en façade.**
- Vitesses de travail réglables.
- Socle sur pieds stabilisateurs.
- **Recul automatique du piston.**
- **Ventilation du moteur en série.**
- Livré avec 3 canules inox : Ø 15 / 20 / 30 mm (autres, au choix).
- Alimentation TRIPHASE 380 V, (MONOPHASE 230 V en option).

SOMMAIRE



| DESIGNATION | CAPACITE | DIMENSIONS (L x p x h) | HAUTEUR CANULE / SOL | PUISSANCE | POIDS |
|-------------|-----------|------------------------|----------------------|-----------|--------|
| PP 12 | 12 litres | 421 x 429 x 1050 m m | 1000 mm | 550 W | 70 kg |
| PA 20 | 20 litres | 435 x 537 x 1110 m m | 1055 mm | 920 W | 90 kg |
| PX 20 AUTO | 20 litres | 435 x 537 x 1110 m m | 1055 mm | 920 W | 90 kg |
| PXX 20 AUTO | 20 litres | 435 x 537 x 1110 m m | 1055 mm | 920 W | 90 kg |
| PA 25 | 25 litres | 492 x 576 x 1133 m m | 1090 mm | 1290 W | 129 kg |
| PX 25 AUTO | 25 litres | 492 x 576 x 1133 m m | 1090 mm | 1290 W | 129 kg |
| PXX 25 AUTO | 25 litres | 492 x 576 x 1133 m m | 1090 mm | 1290 W | 129 kg |
| PA 30 | 30 litres | 492 x 576 x 1203 m m | 1150 mm | 1290 W | 134 kg |
| PX 30 AUTO | 30 litres | 492 x 576 x 1203 m m | 1150 mm | 1290 W | 134 kg |
| PXX 30 AUTO | 30 litres | 492 x 576 x 1203 m m | 1150 mm | 1290 W | 134 kg |
| PXX 50 AUTO | 50 litres | 540 x 540 x 1250 m m | 1206 mm | 1650 W | 222 kg |



SUPPORT ANTICHUTE

OPTIONS

- Moteur MONOPHASE 230 V, sauf modèles AUTO
- Roues de déplacement simples (4 roues) sauf PXX 50 AUTO
- Support antichute avec roulettes pour poussoirs 12 et 20 litres
- Support antichute avec roulettes pour poussoirs 25 et 30 litres
- Support antichute avec roulettes pour poussoir 50 litres