

# POUSSOIRS

- Construction tout inox, sauf boîtier d'engrenages et piston.
- 2 vitesses de descente ou de remontée.
- Cylindre inox démontable rapidement pour un nettoyage facile.
- **Livré avec 4 canules.**



DESIGNATION	CONSTRUCTION	CAPACITE CYLINDRE	DOTATION CANULES	DIMENSIONS (L x p x h)	POIDS
PM 10	INOX	10 litres	Ø 10 / 20 / 30 / 40 mm	280 × 320 × 800 mm	18 kg
PM 15	INOX	15 litres	Ø 10 / 20 / 30 / 40 mm	340 × 380 × 830 mm	27 kg

- Carrosserie, cylindre et vis en inox.
- **Cylindre inox entièrement démontable avec mise en place rapide.**
- Piston en plastique alimentaire entièrement démontable.
- **Mise en marche au pied par pédale.**
- Vitesse de travail réglable.
- **Recul automatique du piston.**
- Motoréducteur lubrifié à vie.
- Panneau de commande électronique simple et intuitif.
- Commande et moteur basse tension avec protection.
- Livré avec 4 canules : Ø 10 / 20 / 30 / 40mm.
- Alimentation MONOPHASE 230 V.



**NOUVEAUTÉ**



PEDALE DE COMMANDE

SOMMAIRE



DESIGNATION	CAPACITE	DIMENSIONS (L x p x h)	PUISSANCE	POIDS
P ELECT 15	15 litres	320 × 260 × 800 mm	200 W	35 kg

- Carrosserie et cylindre extérieur en inox.
- **Cylindre démontable.**
- **Patte de commande au pied.**
- **Pompe à huile avec réservoir indépendant.**
- Vitesses de travail réglables.
- Socle sur roulettes.
- Livré avec 3 canules plastique : Ø 10 / 18 / 25 mm.
- Alimentation TRIPHASE 380 V, (MONOPHASE 230 V en option).



DESIGNATION	CAPACITE	DIMENSIONS (L x p x h)	HAUTEUR CORNET / SOL	PUISSANCE	POIDS
P ECO 15	15 litres	370 × 490 × 1100 mm	1050 mm	520 W	55 kg
P ECO 25	25 litres	450 × 565 × 1160 mm	1110 mm	520 W	90 kg

## OPTION

Option moteur MONOPHASE 230 V

Photographies non contractuelles. Le constructeur se réserve le droit d'apporter toute modification. Les caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.



MATERIEL ALIMENTAIRE PRODUCTION  
TARIF 2025 - Franco 1250 € NET  
Tél. + 33 (0)1 43 82 51 51