

# POMPES A SAUMURE

- + Injection de saumure précise et sans interruption
- + Fabrication haut de gamme allemande



POMPE A SAUMURE

- Carrosserie inox avec poignée de transport.
- Pompe inox sur modèles PS INOX MONO & TRIPHASE.
- Pompe laiton sur modèle PS.
- Régulateur de pression précis avec manomètre intégré.
- Dispositif d'aspiration avec système de pré-filtre.
- Système de reflux intégré.
- Pistolet à injecter avec système rapide de changement des aiguilles.
- Livré avec une aiguille en inox standard de 200 x Ø 4 mm.
- Protection électrique IP54.

DESIGNATION	DIMENSIONS (L x p x h)	CAPACITE	TENSION	PUISSANCE	PRESSIION D'INJECTION
PS INOX MONO	350 x 210 x 220 m m	840 litres / heure	230 V MONO	250 W	3,5 Bar environ
PS INOX TRIPHASE	390 x 180 x 240 m m	1140 litres / heure	380 V TRI	250 W	4 Bar environ
PS INOX TRIPHASE PLUS	390 x 180 x 240 m m	1500 litres / heure	380 V TRI	500 W	5 Bar environ

## OPTIONS

- Aiguille standard 200 x Ø 4 m m
- Ensemble 2 aiguilles 150 x Ø 4 mm
- Ensemble 3 aiguilles 150 x Ø 4 mm
- Ensemble 4 aiguilles en ligne 150 x Ø 4 mm
- Ensemble 4 aiguilles carré 150 x Ø 4 mm
- Ensemble 5 aiguilles 150 x Ø 4 mm
- Aiguille standard pour ensembles 150 x Ø 4 mm


AIGUILLE STANDARD




ENSEMBLE 2 AIGUILLES




ENSEMBLE 3 AIGUILLES



ENSEMBLE 4 AIGUILLES



ENSEMBLE 4 AIGUILLES CARRE



ENSEMBLE 5 AIGUILLES