LAVE BATTERIES COMPACTS

+ Lave batteries compacts et puissants, SPECIAL LABO
+ Construction tout inox double paroi, cuve emboutie

- **Construction tout inox double paroi AISI 304.**
- **Cuve emboutie double paroi, auto-vidangeante.**
- **Isolation thermique et acoustique.**
- Porte double paroi contrebalancée.
- Pré-filtrage de surface et en fond de cuve.
- Bras de lavage et de rinçage rotatifs en inox.
- **Résistances cuve et surchauffeur traitées incoloy 800 (antitartre).**
- Surchauffeur isolé thermiquement garantissant un rinçage à 85 °C minimum.
- Températures de lavage et de rinçage affichées en façade.
- **Doseur de produit lessiviel péristaltique et doseur de produit de rinçage hydraulique.**
- Alimentation TRIPHASE 380 V.

LB 450

CARACTERISTI QUES	LB 420	LB 450
Dimensions	600 x 620 x 1350	650 x 750 x 1480
Hauteur de passage utile	388 mm	453 mm
Taille des paniers	500 x 500 mm	550 x 550 mm
Puissance absorbée	7100 W	9800 W
Puissance surchauffeur	6100 W	8300 W
Puissance résistance de cuve	3000 W	3000 W
Puissance pompe de lavage	1000 W	1500 W
Capacité de cuve	30 litres	60 litres
Capacité du surchauffeur	8 litres	8 litres
Durée des cycles + (mise en température initiale)	1 / 2 / 3 / + (8 min)	1 / 2 / 3 / + (8 min)
Consommation d'eau par cycle	3 litres	5 litres
Alimentation d'eau	40 - 60 °C	10 - 55 °C
Dotation paniers	En fils plastifiés / 1 godet à ustensiles	1 rack inox pour 7 GN 1/1 ou 7 EURONORM / 1 panier 550 x 550 / 1 grille de 550 x 610 inox
Poids	83 kg	106 kg

OPTIONS	LB 420	LB 450
Doseur de produit de lavage péristaltique	INCLUS	INCLUS
Doseur de produit de rinçage	INCLUS	INCLUS
Pompe de vidange montée d'usine	✔	✔
Pompe de rinçage montée d'usine	✔	✔
MONOPHASE 230 V - 50 Hertz	✔	✔

SOMMAIRE

Photographies non contractuelles. Le constructeur se réserve le droit d'apporter toute modification.
Les caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.