APPAREILS D'HYGIENE





ARMOIRES DE STERILISATION TOIT PENTU

- Carrosserie inox à toit pentu avec angles arrondis.
- Stérilisation par source UVC.
- Porte plexiglas renforcée à fermeture magnétique.
- Support couteaux incliné s'adaptant à plusieurs tailles de couteaux.
- Minuterie réglable de 0 à 2 heures (sauf modèle AUTO).
- Modèles AUTO: Cycle automatique de 2 heures à la fermeture de la porte, indice IPX4 adapté aux process de nettoyage industriel.
- Alimentation MONOPHASE 230 V.

DESIGNATION	AMPOULE	CAPACITE	Lxpxh (mm)	POIDS
STERIL 10 i	1 × 15 W	12 couteaux dont 1 fusil / support	350 × 150 × 610	6 kg
STERIL 10 I AUTO	1 × 15 W	12 couteaux dont 1 fusil / support	350 × 150 × 610	6 kg
STERIL 20 i	1 × 15 W	20 couteaux dont 1 fusil / support	500 × 150 × 610	8 kg
STERIL 20 i AUTO	1 × 15 W	20 couteaux dont 1 fusil / support	500 × 150 × 610	8 kg
Option corrure formant à clé				

Ampoule UVC 15 W E27 (Eco contribution : 0,15 € H.T par ampoule)



LAVE-MAINS INOX AISI 304

- Commande par poussoir fémoral.
- Robinet col de cygne.
- Dosseret avec cuve emboutie monobloc.
- Mitigeur eau chaude / eau froide.
- Bonde et flexible.
- Dimensions 400 x 330 x 450 mm.

€HT				
A L'UNITE	+			
PAR 3 PIECES	+			
DISTRIBUTEUR SAVON	+			
BROSSE A ONGLES	+			
POUBELLE 15 LITRES	+			
POUBELLE 15 LITRES	+			



SOMMAIRE