

MACHINES A EMBALLER SOUS VIDE INDUSTRIELLES



- + Fabrication allemande ergonomique
- + Table plane et carrossage intégral facilitant le nettoyage



BASIC F700 L

- **Table plane renforcée en inox avec contre-barres de soudure haute pression amovibles.**
- **Carrossage intégral tout inox sur roulettes dont 2 avec freins.**
- Cloche intégralement en inox à ouverture automatique par ressorts garantie à vie.
- Barres double soudure intégrées dans la cloche (soudure - coupure en option).
- **Panneau de commandes Z 4000-4 avec :**
 - Réglage du vide en % (SENSOR) intuitif,
 - Soudure haute pression permettant de souder même en vide très faible ou sur du gras,
 - 99 programmes paramétrables,
 - Fonction évaporation de l'humidité pour préserver la pompe,
 - Diagnostic technique intégré.
- Entretien courant et SAV facilité sur toute la gamme.
- Alimentation TRIPHASE 380 V (autres, nous consulter).

SOMMAIRE



CARACTERISTIQUES	BASIC F 700 L	BASIC F 700 U
Dimensions utiles intérieures / Barre de soudure double soudure	 H 225 mm	 H 225 mm
Dimensions extérieures machine (L x p x h) mm	970 x 870 x 1070	970 x 870 x 1070
Capacité de la pompe	BUSCH 63 m ³ /h	BUSCH 63 m ³ /h
Commande étanche aux projections d'eau	Z 4000-4	Z 4000-4
Alimentation électrique	TRIPHASE 380V	TRIPHASE 380V
Puissance électrique absorbée	3500 W	3500 W
Poids	216 kg	216 kg

OPTIONS (voir photos en page 120-121)	BASIC F 700 L	BASIC F 700 U
Pompe BUSCH 100 m ³ /h	✓	✓
Injection de gaz inerte	✓	✓
Soudure / coupure temps ajustable séparément	✓	✓
Kit d'entretien sans huile	✓	✓



PANNEAU Z 4000-4



BASIC F700 L

SOMMAIRE

