

# MACHINES A EMBALLER SOUS VIDE INDUSTRIELLES



- + Fabrication allemande ergonomique
- + Double chambre avec table plane et carrossage intégral facilitant le nettoyage



BASIC X 520

- **Double chambre table plane tout inox avec contre-barres de soudure haute pression amovibles.**
- Carrossage intégral tout inox sur roulettes dont 2 avec freins.
- Cloche basculante intégralement en inox.
- Barres double soudure intégrées dans la cloche (soudure - coupure en option).
- **Panneau de commandes Z 4000-4 avec :**
  - Réglage du vide en % (SENSOR) intuitif,
  - Vide additionnel,
  - Soudure haute pression permettant de souder même en vide très faible ou sur du gras,
  - 99 programmes paramétrables,
  - Fonction évaporation de l'humidité pour préserver la pompe,
  - Diagnostic technique intégré.
- Entretien courant et SAV facilité sur toute la gamme.
- Alimentation TRIPHASE 380 V (autres, nous consulter).

SOMMAIRE



| CARACTERISTIQUES  | BASIC X 520   | BASIC X 630   |
|---|---|---|
| Dimensions utiles intérieures / Barre de soudure double soudure | <br>H 210 mm | <br>H 230 mm |
| Dimensions extérieures machine (L x p x h) mm                   | 1390 x 1030 x 1100  | 1590 x 1120 x 1100  |
| Capacité de la pompe  | BUSCH 63 m <sup>3</sup> /h  | BUSCH 100 m <sup>3</sup> /h   |
| Commande étanche aux projections d'eau                          | Z 4000-4  | Z 4000-4  |
| Alimentation électrique   | TRIPHASE 380V   | TRIPHASE 380V   |
| Puissance électrique absorbée                                   | 3500 W  | 3500 W  |
| Poids   | 262 kg  | 354 kg  |

| OPTIONS (voir photos en page 120-121)        | BASIC X 520 | BASIC X 630 |
|--|-------------|-------------|
| Pompe BUSCH 100 m <sup>3</sup> /h            | ✓           | -           |
| Injection de gaz inerte                      | ✓           | ✓           |
| Soudure / coupure temps ajustable séparément | ✓           | ✓           |
| Kit d'entretien sans huile                   | ✓           | ✓           |



PANNEAU Z 4000-4



BASIC X 630

