

CONDITIONNEMENT & EMBALLAGE

REISER
PACK



- + Machine semi-automatique pour le conditionnement de produits Mis sous Atmosphère Protectrice (tirage au vide et injection de gaz inerte MAP)
- + Allonge la DLC des produits emballés en barquettes
- + Matrices au choix en option

- **Operculeuses de barquettes semi-automatiques pour le conditionnement de produits Mis sous Atmosphère Protectrice avec :**
 - tirage au vide par pompe BUSCH,
 - injection de gaz spécifique par rapport aux produits à conserver.
- Construction en inox AISI 304 avec châssis sur roulettes, dont 2 avec frein.
- Equipées d'un raccord rapide de connexion au gaz inerte diamètre Ø 8mm.
- Activation automatique du cycle d'operculation lors de l'insertion frontale manuelle.
- Déroulement et coupe automatique du film d'operculation.
- **Panneau de commande couleur digital avec 10 programmes permettant de régler :**
 - le % de vide,
 - le % de gaz inerte,
 - la température de scellage 0 à 200°C,
 - le temps de scellage (signal sonore en fin de cycle).
- Alimentation électrique MONOPHASE 230V ou TRIPHASE 380V (au choix) - Puissance 3,5 kW.
- Alimentation en air comprimé de qualité alimentaire : Tube Ø 8 x 6 mm, pression 6 bars.
- Alimentation en gaz inerte adapté aux produits à conserver en barquettes : 2,5 bar MAXI.

OPERCULEUSE	DIMENSIONS (L x p x h)	BARQUETTE MAXI (L x p)	BOBINE MAXI (L x Ø)	POIDS
RP - RC430V pompe BUSCH 21m3/heure	580 / 730* x 730 / 970* x 1680 mm	420 x 280 x 100 m m	420 x Ø 220 mm	260 kg
RP - RC430V pompe BUSCH 40m3/heure	580 / 730* x 730 / 970* x 1680 mm	420 x 280 x 100 m m	420 x Ø 220 mm	275 kg
RP - RC430V pompe BUSCH 63m3/heure	580 / 730* x 730 / 970* x 1680 mm	420 x 280 x 100 m m	420 x Ø 220 mm	285 kg
RP - RC430V FONCTION SKIN pompe BUSCH 21m3/heure	580 / 730* x 730 / 970* x 1680 mm	420 x 280 x 100 m m	420 x Ø 220 mm	260 kg
RP - RC430V FONCTION SKIN pompe BUSCH 40m3/heure	580 / 730* x 730 / 970* x 1680 mm	420 x 280 x 100 m m	420 x Ø 220 mm	275 kg
RP - RC430V FONCTION SKIN pompe BUSCH 63m3/heure	580 / 730* x 730 / 970* x 1680 mm	420 x 280 x 100 m m	420 x Ø 220 mm	285 kg

* Dimension avec système enrouleur de chutes



RACCORD GAZ INERTE

Photographies non contractuelles. Le constructeur se réserve le droit d'apporter toute modification. Les caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.



OPTIONS

Matrice GN 1/2 standard (inf. et sup.) avec découpes aux contours
Matrice 2 barquettes GN 1/4 standard (inf. et sup.) avec découpes aux contours
Matrice 4 barquettes GN 1/8 standard (inf. et sup.) avec découpes aux contours
Matrice sur mesures (inf. et sup.) avec découpes aux contours
Matrice pour SKIN UP 150 x 230mm standard (inf. et sup.) avec découpes aux contours
Matrice pour SKIN UP 180 x 250mm standard (inf. et sup.) avec découpes aux contours
Matrice sur mesures pour SKIN UP (inf. et sup.) avec découpes aux contours
Enrouleur de chute automatique fixé à l'arrière
Détecteur de marque fin d'impression (pour film imprimé)
Système de pilotage automatique du tiroir
Compresseur d'air silencieux fixé dans le bâti de la machine
Pompe BUSCH spéciale version injection d'O2 (viandes rouges)

* Pour réaliser l'usinage de votre matrice sur mesures, l'envoi d'un échantillon de 100 barquettes est indispensable.

