

CONDITIONNEMENT & EMBALLAGE

**REISER
PACK**



SOMMAIRE



- + Machine semi-automatique rotative pour le conditionnement de produits Mis sous Atmosphère Protectrice (tirage au vide et injection de gaz inerte MAP)
- + Allonge la DLC des produits emballés en barquettes
- + Changement d'outillage en 3 minutes grâce au plateau support rotatif

- **Operculeuses de barquettes semi-automatiques pour le conditionnement de produits Mis sous Atmosphère Protectrice avec :**
 - tirage au vide par pompe BUSCH,
 - injection de gaz spécifique par rapport aux produits à conserver,
 - plateau rotatif permettant un changement d'outillage en 3 minutes (2 outillages pouvant être montés).
- Construction en inox AISI 304 avec châssis sur roulettes, dont 2 avec frein.
- Equipées d'un raccord rapide de connexion au gaz inerte diamètre Ø 8mm.
- Activation automatique du cycle d'operculeage lors de l'insertion frontale manuelle.
- Déroulement et coupe automatique du film d'operculeage.
- **Panneau de commande couleur 7 pouces digital avec 10 programmes permettant de régler :**
 - le % de vide,
 - le % de gaz inerte,
 - la température de scellage 0 à 200°C,
 - le temps de scellage (signal sonore en fin de cycle).
- Enrouleur de chute automatique placé à droite de la machine.
- Temps de cycle barquettes 20 à 35 secondes, skin 15 à 25 secondes.
- **Alimentation électrique MONOPHASE 230V ou TRIPHASE 380V (au choix) - Puissance 3,5 kW.**
- **Alimentation en air comprimé de qualité alimentaire : Tube Ø 8 x 6 mm, pression 6 bars.**

OPERCULEUSE	DIMENSIONS (L x p x h)	BARQUETTE MAXI (L x p)	BOBINE MAXI (L x Ø)	POIDS
RPS430RT pompe BUSCH 63m3/heure	930 / 1010* x 1128 x 1615m m	420 x 280 x 100 m m	340 x Ø 230 mm	300 kg
RPS430RT pompe BUSCH 100m3/heure	930 / 1010* x 1128 x 1615m m	420 x 280 x 100 m m	340 x Ø 230 mm	320 kg
RPS430RT FONCTION SKIN pompe BUSCH 63m3/heure	930 / 1010* x 1128 x 1615m m	420 x 280 x 100 m m	340 x Ø 230 mm	300 kg
RPS430RT FONCTION SKIN pompe BUSCH 100m3/heure	930 / 1010* x 1128 x 1615m m	420 x 280 x 100 m m	340 x Ø 230 mm	320 kg

* Dimension avec espace nécessaire pour la rotation du plateau rotatif lors du changement d'outillage

OPTIONS

Matrice GN 1/2 standard (inf. et sup.) avec découpes aux contours
Matrice 2 barquettes GN 1/4 standard (inf. et sup.) avec découpes aux contours
Matrice 4 barquettes GN 1/8 standard (inf. et sup.) avec découpes aux contours
Matrice sur mesures (inf. et sup.) avec découpes aux contours
Matrice pour SKIN UP 180 x 250mm standard (inf. et sup.) avec découpes aux contours
Matrice sur mesures pour SKIN UP (inf. et sup.) avec découpes aux contours
Extracteur de barquette(s)
Détecteur de marque fin d'impression (pour film imprimé)
Pompe BUSCH spéciale version injection d'O ₂ (viandes rouges)

* Pour réaliser l'usinage de votre matrice sur mesures, l'envoi d'un échantillon de 100 barquettes est indispensable.



SOMMAIRE

