

- + Fabrication allemande ergonomique de grande qualité
- + Carrosserie basculante pour accessibilité directe à la partie technique
- + Pompes BUSCH sur toute la gamme

- Carrosserie et cuve emboutie tout inox.
- Barre double soudure - coupure, amovible sans fils.
- **Cloche transparente avec dispositif d'ouverture automatique garantie à vie.**
- **Panneau de commandes Z 2001 avec 6 fonctions intégrées à lecture directe et visualisation du cycle par jauge :**
 - Réglage du vide en % (SENSOR),
 - H₂O pour la mise sous vide des liquides ou produits humides / vide additionnel / vide séquentiel pour marinades) + 99 programmes paramétrables,
 - **Fonction évaporation de l'humidité pour préserver la pompe.**
- Entretien courant et SAV facilité sur toute la gamme.
- Alimentation MONOPHASE 230 V



MAX 42



MEUBLE DE RANGEMENT



SOMMAIRE

CARACTERISTIQUES	MAX 42	MAX 42 PLUS
Dimensions utiles intérieures / Barre de soudure double soudure - coupure	 H 210 mm	 H 210 mm
Dimensions extérieures machine (L x p x h) mm	540 x 560 x 410	540 x 560 x 410
Capacité de la pompe	BUSCH 16 m ³ /h	BUSCH 21 m ³ /h
Puissance électrique absorbée	600 W	800 W
Poids	70 kg	73 kg

OPTIONS (voir photos en page 122-123)	MAX 42	MAX 42 PLUS
Commande Z3000 avec H ₂ O actif et SOFT AIR	+	+
Ligne d'injection de gaz inerte amovible	+	+
Plaque inclinée pour la mise de liquides	+	+
Kit d'entretien sans huile	+	+
Meuble de rangement sur roulettes h = 590mm	+	+