

MACHINES A EMBALLER SOUS VIDE DE TABLE



- + Fabrication allemande ergonomique de grande qualité
- + Carrosserie basculante pour accessibilité directe à la partie technique
- + Pompes BUSCH sur toute la gamme

- Carrosserie et cuve emboutie tout inox.
- Barre double soudure - coupure, amovible sans fils.
- **Cloche transparente avec dispositif d'ouverture automatique garantie à vie.**
- **Panneau de commandes Z 2001 avec 6 fonctions intégrées à lecture directe et visualisation du cycle par jauge :**
 - Réglage du vide en % (SENSOR),
 - H₂O pour la mise sous vide des liquides ou produits humides / vide additionnel / vide séquentiel pour marinades) + 99 programmes paramétrables,
 - Fonction évaporation de l'humidité pour préserver la pompe.
- Entretien courant et SAV facilité sur toute la gamme.
- Alimentation MONOPHASE 230 V







MAX XL-DD II



MAX XL

SOMMAIRE



CARACTERISTIQUES	MAX XL	MAX XL II	MAX XL - DD	MAX XL - DD II
Dimensions utiles intérieures / Barre de soudure double soudure - coupure	 H 125 mm*	 H 125 mm*	 H 180 mm	 H 180 mm
Dimensions extérieures machine (L x p x h) mm	670 x 500 x 340	670 x 500 x 340	670 x 500 x 400	670 x 500 x 400
Capacité de la pompe	BUSCH 10 m ³ /h	BUSCH 10 m ³ /h	BUSCH 16 m ³ /h	BUSCH 16 m ³ /h
Puissance électrique absorbée	500 W	500 W	600 W	600 W
Poids	60 kg	61 kg	62 kg	63 kg

OPTIONS (voir photos en page 122-123)	MAX XL	MAX XL II	MAX XL - DD	MAX XL - DD II
Ligne d'injection de gaz inerte amovible	+	+	+	+
Plaque inclinée pour la mise de liquides	+	+	+	+
Kit d'entretien avec huile	+	+	+	+
Meuble de rangement sur roulettes h = 590mm	+	+	+	+

* Machines ayant une faible hauteur utile dédiée aux produits plats.