

MACHINES A EMBALLER SOUS VIDE DE LABO







MAX F 46 II PLUS

- + Fabrication allemande ergonomique de grande qualité
- + Machines les plus robustes, fiables et silencieuses du marché
- + Pompes BUSCH sur toute la gamme

- Carrosserie et cuve emboutie tout inox.
- **Carrossage intégral tout inox sur roulettes dont 2 avec freins.**
- Barre double soudure - coupure, amovible sans fils.
- **Cloche transparente avec dispositif d'ouverture automatique garantie à vie.**
- **Panneau de commandes Z 2001 avec 6 fonctions intégrées à lecture directe et visualisation du cycle par jauge :**
 - Réglage du vide en % (SENSOR),
 - H2O pour la mise sous vide des liquides ou produits humides / vide additionnel / vide séquentiel pour marinades) + 99 programmes paramétrables,
 - Fonction évaporation de l'humidité pour préserver la pompe.
- Entretien courant et SAV facilité sur toute la gamme.
- Alimentation TRIPHASE 380 V (autres, nous consulter).

SOMMAIRE



CARACTERISTIQUES	MAX F 46	MAX F 46 II	MAX F 46 PLUS	MAX F 46 II PLUS
Dimensions utiles intérieures / Barre de soudure double soudure - coupure	 H 210 mm	 H 210 mm	 H 210 mm	 H 210 mm
Dimensions extérieures machine (L x p x h) mm	750 x 630 x 990	750 x 630 x 990	750 x 630 x 990	750 x 630 x 990
Capacité de la pompe	BUSCH 25 m³/h	BUSCH 25 m³/h	BUSCH 63 m³/h	BUSCH 63 m³/h
Alimentation électrique	TRIPHASE 380V	TRIPHASE 380V	TRIPHASE 380V	TRIPHASE 380V
Puissance électrique absorbée	1500 W	1500 W	3000 W	3000 W
Poids	130 kg	130 kg	150 kg	150 kg

OPTIONS (voir photos en page 122-123)	MAX F 46	MAX F 46 II	MAX F 46 PLUS	MAX F 46 II PLUS
Commande Z3000 avec H ₂ O actif et SOFT AIR	+	+	+	+
Injection de gaz inerte	+	+	+	+
Plaque inclinée pour la mise de liquides	+	+	+	+
Kit d'entretien sans huile	+	+	+	+