

- + Fabrication allemande ergonomique de grande qualité
- + Machines les plus robustes, fiables et silencieuses du marché
- + Pompes BUSCH sur toute la gamme

- Carrosserie et cuve emboutie tout inox.
- **Carrossage intégral tout inox sur roulettes dont 2 avec freins.**
- Barre double soudure – coupure, amovible sans fils.
- **Cloche transparente avec dispositif d'ouverture automatique garantie à vie.**
- **Panneau de commandes Z 2001 avec 6 fonctions intégrées à lecture directe et visualisation du cycle par jauge :**
 - Réglage du vide en % (SENSOR),
 - H₂O pour la mise sous vide des liquides ou produits humides / vide additionnel / vide séquentiel pour marinades) + 99 programmes paramétrables,
 - Fonction évaporation de l'humidité pour préserver la pompe.
- Entretien courant et SAV facilité sur toute la gamme.
- Alimentation TRIPHASE 380 V (autres, nous consulter).



MAX F 50 PLUS



SOMMAIRE

CARACTERISTIQUES	MAX F 50	MAX F 50 PLUS
Dimensions utiles intérieures / Barre de soudure double soudure - coupure	 H 180 mm	 H 180 mm
Dimensions extérieures machine (L x p x h) mm	650 x 700 x 1000	650 x 700 x 1000
Capacité de la pompe	BUSCH 25 m ³ /h	BUSCH 63 m ³ /h
Alimentation électrique	TRIPHASE 380V	TRIPHASE 380V
Puissance électrique absorbée	1500 W	3000 W
Poids	125 kg	145 kg

OPTIONS (voir photos en page 122-123)	MAX F 50	MAX F 50 PLUS
Commande Z3000 avec H ₂ O actif et SOFT AIR	+	+
Injection de gaz inerte	+	+
Plaque inclinée pour la mise de liquides	+	+
Kit d'entretien sans huile	+	+