

# MACHINES A EMBALLER SOUS VIDE INDUSTRIELLES



- + Fabrication allemande ergonomique de grande qualité
- + Table plane et carrossage intégral facilitant le nettoyage
- + Machines les plus robustes, fiables et silencieuses du marché


- Table plane renforcée en inox avec contre-barres de soudure haute pression amovibles.
- Carrossage intégral tout inox sur roulettes dont 2 avec freins.
- Cloche intégralement en inox à ouverture automatique par ressorts garantie à vie.
- Barres double soudure intégrées dans la cloche (soudure - coupure en option).
- Panneau de commandes Z 3000 étanche IP65 aux projections d'eau avec :
  - Réglage du vide en % (SENSOR),
  - Fonctions intégrées : reconnaissance d'ébullition automatique pour la mise sous vide des liquides

ou produits humides / vide additionnel / viandes rouges / vide par palier / vide séquentiel pour marinades,

- Soudure haute pression permettant de souder même en vide très faible ou sur du gras,
- 99 programmes paramétrables,
- Fonction évaporation de l'humidité pour préserver la pompe,
- Diagnostic technique intégré.

- Entretien courant et SAV facilité sur toute la gamme.
- Alimentation TRIPHASE 380 V (autres, nous consulter).



| CARACTERISTIQUES                                                | TITAN F 1000 II                                                                                 | TITAN F 1000 L                                                                                  | TITAN F 1000 =                                                                                    | TITAN F 1000 U                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions utiles intérieures / Barre de soudure double soudure | <br>H 210 mm | <br>H 210 mm | <br>H 210 mm | <br>H 210 mm |
| Dimensions extérieures machine (L x p x h) mm                   | 1100 x 1000 x 1070                                                                              | 1100 x 1000 x 1070                                                                              | 1100 x 1000 x 1070                                                                                | 1100 x 1000 x 1070                                                                                |
| Capacité de la pompe                                            | BUSCH 100 m³/h                                                                                  | BUSCH 100 m³/h                                                                                  | BUSCH 100 m³/h                                                                                    | BUSCH 100 m³/h                                                                                    |
| Commande étanche aux projections d'eau                          | Z 3000                                                                                          | Z 3000                                                                                          | Z 3000                                                                                            | Z 3000                                                                                            |
| Alimentation électrique                                         | TRIPHASE 380V                                                                                   | TRIPHASE 380V                                                                                   | TRIPHASE 380V                                                                                     | TRIPHASE 380V                                                                                     |
| Puissance électrique absorbée                                   | 5000 W                                                                                          | 5000 W                                                                                          | 5000 W                                                                                            | 5000 W                                                                                            |
| Poids                                                           | 325 kg                                                                                          | 325 kg                                                                                          | 325 kg                                                                                            | 325 kg                                                                                            |

| OPTIONS (voir photos en page 122-123)                | TITAN F 1000 II | TITAN F 1000 L | TITAN F 1000 = | TITAN F 1000 U |
|------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pompe BUSCH 160 m³/h                                 | +               | +              | +              | +              |
| Pompe BUSCH 250 m³/h                                 | +               | +              | +              | +              |
| Pompe BUSCH 300 m³/h                                 | +               | +              | +              | +              |
| Hauteur de cloche utile de 280 mm                    | +               | +              | +              | +              |
| Injection de gaz inerte                              | +               | +              | +              | +              |
| Soudure / coupure temps ajustable séparément         | +               | +              | +              | +              |
| Rouleaux inox de déchargement interne                | +               | +              | +              | +              |
| Rouleaux inox d'entrée ou de sortie produits externe | +               | +              | +              | +              |
| Couvercle avec hublot en verre sécurit               | +               | +              | +              | +              |
| Panneau de commande placé en hauteur                 | +               | +              | +              | +              |
| Kit d'entretien sans huile                           | +               | +              | +              | +              |



TITAN F 1000 L

